ANA U LEDSYSTEMS

TYPENERKLÄRUNG AUFBAU

Stromschienen

Ux-yy-aa-zzzz-sfs

KENNUNG	BEZEICHNUNG	WERT	KOMMENTAR
U1	Stromschienentype	U1	Stromschiene innenliegend im Regalsteher
U2	Stromschienentype	U2	Stromschiene außenliegend flexibel inkl. fix montiertem Kabel 1500 mm zum Netztil
U4	Stromschienentype	U4	Stromschiene für Nut
U8	Stromschienentype	U8	Stromschiene außenliegend
yy	Breite der Stromschiene in mm oder Lochmustercode	9 - 16	U2: 14 mm, U4: 16 mm, U8: 9mm Bei U1 Lochmustercode zB A25/3614
aa	Montageart	MA KB SS	mit montiertem Magnetband (Stahlregal) mit montiertem Klebeband (Holzregal) ohne Magnet- bzw. Klebeband
zzz	Lnge der Stromschiene in mm	300 - 2100	300 min. Länge, wahlfreie Zwischenlängen 2100 mm max. Länge, Standardlängn: U1: 2000 mm, U2: 2000 mm, U4: 1500 mm, U8: 1500 mm
sfs (optional)	Sonderfarbe Stromschiene sfs RAL oder sfsPantone	sfsRAL oder sfsPantone	Standard ist weiß, wenn keine Bezeichnung gilt weiß, U1 - n.a. flexible Leiterplatte ist nicht sichtbar Anthrazit ist RAL 7015 Schwarz ist RAL9005 bei Sonderfarben RAL oder Pantone Werte angeben

Beispiel: U2-14-MA-2000-sfsRAL7015
Stromschiene U2, 14mm Breite, mit Magnetband, Länge=2000mm (Kabel ist fix montiert 1500mm),
Farbe der Stromschiene anthrazit

Polaritäten

Polarität Stromschiene U2