





ALAc-LED

Lichtechtheit CRI > 85



ALAc-LED sind bauformoptimiert für den flexiblen Einbau in moderne Regalsysteme. Verschiedene Anschlusskabel und ein Stromschienenkonzept runden die Produktpalette ab.

ALAc-LED is optimised for a flexible installation into modern shelving systems. Various connection cables and power supplies complete the product range.



Spannung / Voltage	24 VDC
Elektrische Leistung / Electrical Power	12 Watt /m
Lichtstrom / Luminous Flux	1080 Lumen/m
Lichtfarbe / Colour Temperature	2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K kundenspezifische Farbtemperatur auf Anfrage <i>customised Colour Temperature on request</i>
Lebensdauer / Lifetime	> 55.000 h / > 6 years (typical use)
Farbwiedergabeindex / Colour Rendering Index	CRI > 85
Netzgerät / Power Supply	100 - 240 VAC in / 24 VDC out / 36 - 240 Watt
Lichtausbeute / Light Efficacy	117 Lumen / Watt





ALAc-LED

Lichtechtheit CRI > 85



ALAc-LED sind bauformoptimiert für den flexiblen Einbau in moderne Regalsysteme. Verschiedene Anschlusskabel und ein Stromschienenkonzept runden die Produktpalette ab.

ALAc-LED is optimised for a flexible installation into modern shelving systems. Various connection cables and power supplies complete the product range.



Befestigung / *Mounting Options*

Magnet, Clip, Nut / *Magnet, Clip, Groove*

Abdeckung / *Cover*

diffus oder klar / *diffused or clear*

Länge / *Length*

400 mm - 1.165 mm
Sonderlängen auf Anfrage
custom length on request

Prüfzeichen / *Compliance*

VDE-ENEC 30026085/7023838, IP 20, III

Schutzklasse und Schutzart
Class of Equipment and Degree of Protection

III, IP20